

■ 営業ツール作成支援サービス ※お客様の店舗専用のパンフレットデータを作成致します。

「GFC ガラスファイバーコート・ハイドロテックウルトラ UV」の魅力をユーザー様に訴求するためのパンフレットのデータをご提供します。お客様の店舗のロゴデータを弊社にお送り頂きましたら、パンフレット内の情報をお客様専用に変更してデータを作成します。出来上がったデータは、PDF ファイルとしてご提供させていただきます。


※ ロゴデータは出来るだけ、Illustrator 形式 (.ai) のデータを推奨します。画像データ (JPEG) の場合は、高解像度のデータ支給をお願い致します。



大切な愛車をいつまでも美しく保ちたい。愛車の塗装を外部の悪影響から強力に保護する為の最新ナノテクノロジーによる高性能 完全無機ガラスコーティング、それが「GFC ガラスファイバーコート・ハイドロテックウルトラ UV」です。施工後は超親水性を発揮するため雨で汚れが流れ落ちる「セルフクリーニング効果」が得られます。

超親水（接触角）試験データ ※水滴の接触角を計測しました。

ガラスファイバーコート・ハイドロテックウルトラ UV の自己洗浄機能（セルフクリーニング）を発揮する超親水性能を科学的に検証しました。試験板（白板ガラス 50mmx50mm）を準備し、コーティング施工前（なにも塗布していない板ガラス）とコーティング施工後での水滴の接触角を計測しました。試験板にそれぞれ、3μlの水を滴下し1秒後に計測しました。結果は施工前の接触角 21.55 度、施工後の接触角 3.3 度という驚きの結果となりました。使用装置：クルス社製（ドイツ）ドロップシェイプアナリシスシステム DSA10Mk2



コーティング施工前 接触角: 21.55度



コーティング施工後 接触角: 3.3度


業界初！超親水性コーティングの最高峰

新素材「水性完全無機微粒子シリカ」採用

【コーティングの効果】

- 水垢・汚れの固着を防止。
- コーティング被膜強度が大幅に向上。
- 酸化劣化防止機能が飛躍的に向上。
- 超親水性による自己洗浄機能（セルフクリーニング）。
- 防汚効果向上、油汚れが簡単に取れる。
- 雨シミ、ウォータースポットが付きにくい。
- 紫外線から塗装を保護。※紫外線吸収剤配合
- 熱に強いコート被膜。耐熱性能 1000℃。
- 塗装に優しい完全無機水性コート。


※ 水性完全無機コート剤は塗装に負荷を全く掛けません。



汚れとコート層の間に水が流れ込むことにより洗浄効果が得られます。

コーティング剤の表面解析写真 ※ナノレベルを正確に計測したデータです。

この画像はコーティングの断面を電子顕微鏡（日本に2台しかない特殊な装置）で撮影しコンピュータでモニターしたデータです。



【画像データのご説明】

左の画像のように、コーティング被膜には約 10 ~ 15nm (ナノメートル) の針状凹凸（テクスチャー）が 1μm に約 250 ~ 260 程あります。この針状凹凸が被膜の表面積を大きく広げる事になり、この広い表面積に大気中の湿度を吸着するコーティング被膜が超親水性能を発揮する仕組みになっています。

※ この針状凹凸が不均一であることが親水性能を呈するためのコア技術の一つです。



Sprit Zero

愛車の「キレイ」をクリエイト。

※ youtube で動画情報も提供中です。弊社ホームページよりご覧いただけます。

技術資料提供：株式会社 エスプリジ

TEL: 078-412-7707 FAX: 078-412-9735

URL: www.e-j.co.jp E-mail: info@e-j.co.jp

この部分をお客様
専用カスタマイズ
致します。